




GLUE DOWN
Solução de colar



Camada de desgaste com relevo

Decorativo

Camada de conforto

Sem limites de instalação e sem necessidade de juntas.

Solução de colar que garantirá uma durabilidade a longo prazo do seu pavimento.

| TEST | STANDARD | LUNGO COLLECTION | METROPOLITAN COLLECTION | SCANDINAVIAN COLLECTION |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimensões | EN 427 / EN 428 | 1829 x 229 x 2,5 mm | 1219 x 229 x 2,5 mm | 1219 x 229 x 2,5 mm |
| Acabamento de superfície | | Madeira Sincronizada / Madeira Regular Semi-mate* | Madeira Regular Semi-mate | Madeira Regular Semi-mate |
| Redução do Impacto Sonoro | EN 140 | 5 dB | 5 dB | 5 dB |
| Classificação de Uso | EN 16511 | 42 | 42 | 42 |
| Peso | EN 430 | 4,5 kg/m ² | 3,6 kg/m ² | 3,6 kg/m ² |
| Resistência ao Fogo | EN 13501 | Bfl - S1 | | |
| Resistência à Abrasão | EN 425 | Aprovado. Cadeira com rodízios (W) | | |
| Estabilidade Dimensional | EM 434 | Aprovado | | |
| Indentação | EN 433 | max 0,08mm | | |
| Resistência Química | EN 423 | Class 0 - Bom | | |
| Resistência antiestática | EM 1815 | < 2kV | | |
| Resistência à aderência | DIN 51133 EN 13893 | Classe R9 Classe DS | | |
| Pavimento Radiante | | Aprovado 27°C | | |
| Resistência Térmica | EN 12524 | 0,036 m ² K/W | | |
| Condutividade térmica | EN 12667 | 10.076 w(m-K) | | |
| Toxicidade | EN 71 | Não tóxico | | |
| Emissões AgBB/Dibt low VOC (U-Sign) | | Aprovado | | |
| Resistência ao Desbotamento | ISO 105 B02 2014-09 | 6/8 Bom | | |

* Madeira sincronizada: produtos 9550 and 9551 / Madeira regular: produtos 9701, 9736 and 9737

